



Viewsonic VG2408A-MHD pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Ref.: MN53175417 P/N: VG2408A-MHD

Detalle del producto

- 61 cm (24") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 17 kWh

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)61 cm (24") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1300:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 17 kWh

Diagonal de la pantalla61 cm (24")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS2 W

montaje VESA Si

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaIPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) No

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Tiempo de respuesta 5 ms

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana

Razón de contraste (típica) 1300:1

Relación de contraste (dinámico) 50000000:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1

Máxima velocidad de actualización 100 Hz

Ángulo de visión, horizontal 178°

Ángulo de visión, vertical 178°

HDMI Si

Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Versión HDMI1.4
Tamaño de píxel0,275 x 0,275 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.2
Dureza de la superficie3H
Profundidad de color8 bit
Gama de colores estándaresRGB
Cobertura sRGB (típica)99%
Cobertura NTSC (típica)77%
Ancho del dispositivo (con soporte)542 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)223 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)516,2 mm
Gestión de cablesSi
Peso (con soporte)5,2 kg
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete609 mm
Ancho (sin base)542 mm
Profundidad del paquete172 mm
Profundidad (sin base)44 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Altura del paquete398 mm
Altura (sin base)323 mm
Ajustes de alturaSi
Peso (sin base)3,2 kg
Peso del paquete6,8 kg
Altura ajustable (máx.)13 cm
EjeSi
Ángulo de pivote90 - 90°
GiratorioSi
Clase de eficiencia energética (SDR)E
Ángulo de giro (alcance)0 - 360°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas17 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-4 - 28°
Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 90%
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Peso5,2 kg
Cantidad por caja1 pieza(s)
Anchura del palé120 cm
Longitud del palé100 cm
Altura del palé2,15 m
Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*