



Viewsonic VA VA2708-4K-HD pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro

Ref.: MN53175444 P/N: VA2708-4K-HD

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") LED IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 60 Hz 4 ms 250 cd / m² 1200:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 26 kWh 28 W

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)68,6 cm (27") LED IPS4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:960 Hz 4 ms 250 cd / m² 1200:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)F 26 kWh 28 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoOficina

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HD4K Ultra HD

Tipo de pantallaIPS

Retroiluminación LED Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²

Tiempo de respuesta4 ms

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantallaPlana

Formatos gráficos soportados3840 x 2160

Formato de vídeo soportado2160p

Razón de contraste (típica)1200:1

Relación de contraste (dinámico)50000000:1

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Ángulo de visión, horizontal 178°
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de puertos HDMI 2
Número de colores de la pantalla 1,07 billones de colores
Versión HDMI 2.2
Tamaño de píxel 0,155 x 0,155 mm
Cantidad de DisplayPorts 1
Salida de auriculares Si
Salidas para auriculares 1
Diagonal de pantalla 69 cm
Auriculares 3,5 mm
Alto Rango Dinámico (HDR) Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) High Dynamic Range 10 (HDR10)
Profundidad de color 10 bit
Stand incluido Si
Gama de colores estándar NTSC, sRGB
Adaptador de corriente incluido Si
Cobertura sRGB (típica) 104%
Cobertura NTSC (típica) 72%
Manual de usuario Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 613,2 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 190 mm
Montaje de pared Si
Altura del dispositivo (con soporte) 449,9 mm
Gestión de cables Si
Peso (con soporte) 4,1 kg
Ancho del paquete 676 mm
Ancho (sin base) 613,2 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Profundidad (sin base) 52,7 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Profundidad del paquete 107 mm
Altura (sin base) 363 mm
Ajustes de altura No
Altura del paquete 458 mm
Peso del paquete 5,5 kg
Peso (sin base) 4,1 kg
Clase de eficiencia energética (SDR) F
Clase de eficiencia energética (HDR) G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 26 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -5 - 15°
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 30 kWh
Consumo energético 28 W
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W
Consumo de energía (max) 33 W
Conectar y usar (Plug and Play) No
Indicadores LED Si
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%

Escala de eficiencia energética De la A a la G

Peso 4,1 kg

Cantidad por caja 1 pieza(s)

Anchura del palé 120 cm

Longitud del palé 100 cm

Altura del palé 2,2 m

Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*