



Viewsonic XG272-2K-OLED pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro, Blanco

Ref.: MN53175448 P/N: XG272-2K-OLED

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") OLED OLED
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 240 Hz 0,01 ms 450 cd / m² 150000:1
- F 23 kWh

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)68,6 cm (27") OLED OLEDQuad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9240 Hz 0,01 ms 450 cd / m² 150000:1F 23 kWh

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónOLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoJuego

Color del productoNegro, Blanco

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS6 W

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDQuad HD

Tipo de pantallaOLED

Brillo de la pantalla (típico)450 cd / m²

Tiempo de respuesta0,01 ms

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Relación de aspecto16:9

Razón de contraste (típica)150000:1

Máxima velocidad de actualización240 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

HDMI Si

Número de puertos HDMI2

Número de colores de la pantalla 1,07 billones de colores
Cantidad de DisplayPorts 2
Salida de auriculares Si
Auriculares 3,5 mm
Cables incluidos Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B
Mando a distancia incluido Si
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 604,4 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 447,8 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 216,9 mm
Ancho del paquete 928 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Ancho (sin base) 604,4 mm
Profundidad (sin base) 62,2 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Profundidad del paquete 170 mm
Altura (sin base) 364,6 mm
Ajustes de altura Si
Altura del paquete 506 mm
Peso del paquete 10,4 kg
Altura ajustable (máx.) 11,8 cm
Clase de eficiencia energética (SDR) F
Clase de eficiencia energética (HDR) G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 23 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 40 kWh
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Peso 7 kg
Cantidad por caja 1 pieza(s)
Anchura del palé 120 cm
Longitud del palé 100 cm
Altura del palé 2,02 m
Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000
Certificación cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*