



## Dahua Technology LM24-P301A LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Ref.: MN5356366 P/N: DHI-LM24-P301A-A5

### Detalle del producto

- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 75 Hz 6 ms 320 cd / m<sup>2</sup> 1000:1
- F 20 kWh 35 W

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)60,5 cm (23.8") LED IPSQuad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:975 Hz 6 ms 320 cd / m<sup>2</sup> 1000:1F 20 kWh 35 W

Diagonal de la pantalla60,5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoSi

Posicionamiento de mercadoNegocios

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDQuad HD

Tipo de pantallaIPS

Tipo de retroiluminaciónEdge LED

Brillo de la pantalla (típico)320 cd / m<sup>2</sup>

Tiempo de respuesta6 ms

Forma de la pantallaPlana

Cantidad de puertos downstream USB tipo C1

Formatos gráficos soportados2560 x 1440

Suministro de potencia USB Si

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta65 W

Relación de aspecto16:9

Razón de contraste (típica)1000:1

Máxima velocidad de actualización75 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

HDMI Si

Ángulo de visión, vertical 178°  
Soporte desmontable Si  
Número de puertos HDMI 1  
Versión HDMI 2.1  
Color de pies Negro  
Cantidad de DisplayPorts 1  
Versión de DisplayPort 1.4  
Salida de audio Si  
Salida de auriculares No  
Stand incluido Si  
Gama de colores estándar DCI-P3  
Gama de colores 98%  
Entrada de CA Si  
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI  
Cobertura sRGB (típica) 99%  
Cobertura NTSC (típica) 102%  
Cobertura Adobe RGB 93%  
Interfaz de panel de montaje 75 x 75 mm  
Montaje de pared Si  
Longitud del cable HDMI 1,5 m  
Ancho del paquete 779 mm  
Ancho (sin base) 539,6 mm  
Profundidad (sin base) 53,2 mm  
Profundidad del paquete 127 mm  
Altura (sin base) 324,5 mm  
Ajustes de altura Si  
Altura del paquete 397 mm  
Peso del paquete 8,2 kg  
Peso (sin base) 5,7 kg  
Altura ajustable (máx.) 12,5 cm  
Eje Si  
Tipo de embalaje Caja  
Ángulo de pivote 0 - 90°  
Clase de eficiencia energética (SDR) F  
Giratorio Si  
Ángulo de giro (alcance) -45 - 45°  
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 20 kWh  
Ajuste de la inclinación Si  
Ángulo de inclinación -5 - 20°  
Consumo energético 35 W  
Imagen en imagen Si  
Exhibición en pantalla (OSD) Si  
Consumo de energía (inactivo) 0,5 W  
Consumo de energía (max) 130 W  
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C  
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V  
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 85%  
Corriente de entrada 2 A  
Tipo de fuente de alimentación Interno  
Escala de eficiencia energética De la A a la G

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.