

ASUS VA279HG pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Ref.: MN54106479 P/N: 90LM04J1-B02371



Detalle del producto

- 68,6 cm (27") Negro
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 120 Hz Tiempo de respuesta: 1 ms Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)68,6 cm (27") LCD IPS Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9 120 Hz 1 ms 300 cd / m² 1500:1 Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) C 14 kWh 15 W

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Juego

Color del producto Negro

Altavoces incorporados No

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tecnologías específicas Eye Care+, SPLENDID

Tipo de pantalla IPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Tiempo de respuesta 1 ms

Tiempo de respuesta (MPRT) 1 ms

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana

Razón de contraste (típica) 1500:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Máxima velocidad de actualización120 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical178°
Soporte desmontable Si
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Número de puertos HDMI1
Versión HDMI1.4
Tamaño de píxel0,311 x 0,311 mm
Tamaño visible, horizontal59,8 cm
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Frecuencia digital horizontal30 - 140 kHz
Frecuencia digital vertical48 - 120 Hz
Salida de auriculares Si
HDCP Si
HDCP versión1.4
Stand incluido Si
Gama de colores estándares RGB
Gama de colores99%
Cobertura sRGB (típica)99%
Ancho del dispositivo (con soporte)613,4 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)194,2 mm
Altura del dispositivo (con soporte)447,1 mm
Peso (con soporte)3,74 kg
Ranura para cable de seguridad Si
Ancho del paquete690 mm
Ancho (sin base)613,4 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Profundidad del paquete146 mm
Profundidad (sin base)49,8 mm
Altura del paquete452 mm
Altura (sin base)362,1 mm
Ajustes de altura No
Peso del paquete6,18 kg
Peso (sin base)3,38 kg
Tipo de embalaje Caja
Clase de eficiencia energética (SDR) C
Clase de eficiencia energética (HDR) No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas14 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación-5 - 23°
Consumo energético15 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Consumo de energía (ahorro)0,5 W
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Escala de eficiencia energética De la A a la G
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.