



Viewsonic VX Series VX2718-P-MHD LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Ref.: MN54175352 P/N: VX2718-P-mhd

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 165 Hz 1 ms 250 cd / m² 4000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 22 kWh 30 W

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)68,6 cm (27") LED VAFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9165 Hz 1 ms 250 cd / m² 4000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)F 22 kWh 30 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNCNo

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoJuego

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS4 W

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaVA

Tipo de retroiluminaciónLED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Tiempo de respuesta 1 ms

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana

Formatos gráficos soportados 640 x 350, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)

Razón de contraste (típica) 4000:1

Relación de contraste (dinámico) 80000000:1

Puerto DVI No

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico Mega Contrast

Máxima velocidad de actualización 165 Hz

Ángulo de visión, horizontal 178°

Ángulo de visión, vertical 178°

HDMI Si

Número de puertos HDMI 2

Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores

Versión HDMI 1.4

Tamaño de píxel 0,311 x 0,311 mm

Color de pies Negro

Cantidad de DisplayPorts 1

Intervalo de escaneado horizontal 24 - 183 kHz

Intervalo de escaneado vertical 50 - 165 Hz

Entrada de audio No

Salida de audio Si

Salida de auriculares Si

Salidas para auriculares 1

Diagonal de pantalla 68,58 cm

Auriculares 3,5 mm

Profundidad de color 8 bit

Stand incluido Si

Entrada de CASi

Cables incluidos Corriente alterna, DisplayPort

Cobertura sRGB (típica) 102%

Cobertura NTSC (típica) 72%

Guía de configuración rápida Si

Ancho del dispositivo (con soporte) 615 mm

Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm

Profundidad dispositivo (con soporte) 226 mm

Altura del dispositivo (con soporte) 458 mm

Peso (con soporte) 4,4 kg

Ancho del paquete 695 mm

Ancho (sin base) 615 mm

Ranura para cable de seguridad Si

Profundidad (sin base) 46 mm

Profundidad del paquete 145 mm

Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington

Altura (sin base) 364 mm

Altura del paquete 460 mm

Ajustes de altura No

Peso del paquete 6 kg

Peso (sin base) 4 kg

Clase de eficiencia energética (SDR) F

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 22 kWh

Ajuste de la inclinación Si

Ángulo de inclinación -5 - 25°

Consumo energético 30 W

Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Consumo de energía (max)35 W
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Altitud no operativa0 - 12100 m
Peso4,4 kg
Cantidad por caja1 pieza(s)
Anchura del palé120 cm
Longitud del palé100 cm
Altura del palé199 cm
Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*