



Viewsonic VA VA2708-HDJ pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Ref.: MN54175401 P/N: VA2708-HDJ

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 21 kWh

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)68,6 cm (27") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1300:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 21 kWh

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Posicionamiento de mercadoOficina

Color del productoNegro

Cámara incorporadaNo

montaje VESA

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaIPS

Retroiluminación LEDSi

Tipo de retroiluminaciónLED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²

Tiempo de respuesta5 ms

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)1300:1

Relación de contraste (dinámico)5000000:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1

Máxima velocidad de actualización100 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

HDMI

Ángulo de visión, vertical 178°
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores
Número de puertos HDMI 1
Versión HDMI 1.4
Color de pies Negro
Tamaño de píxel 0,311 x 0,311 mm
Cantidad de DisplayPorts 1
Intervalo de escaneado horizontal 24 - 115 kHz
Versión de DisplayPort 1.2
Intervalo de escaneado vertical 48 - 100 Hz
Salida de audio Si
Auriculares 3,5 mm
Dureza de la superficie 3H
Profundidad de color 8 bit
Enchufe de entrada de CCSi
Gama de colores estándar NTSC
Cables incluidos HDMI
Cobertura sRGB (típica) 99%
Cobertura NTSC (típica) 77%
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 615 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 223 mm
Montaje de pared Si
Altura del dispositivo (con soporte) 407,4 mm
Gestión de cables Si
Peso (con soporte) 6,1 kg
Ranura para cable de seguridad Si
Ancho del paquete 679 mm
Ancho (sin base) 615 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Profundidad del paquete 167 mm
Profundidad (sin base) 46 mm
Altura del paquete 456 mm
Altura (sin base) 363,8 mm
Ajustes de altura Si
Peso (sin base) 4,1 kg
Altura ajustable (máx.) 13 cm
Peso del paquete 7,7 kg
Eje Si
Ángulo de pivote 90 - 90°
Giratorio Si
Clase de eficiencia energética (SDR) E
Ángulo de giro (alcance) 0 - 360°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 21 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -4 - 28°
Consumo de energía (inactivo) 0,3 W
Exhibición en pantalla (OSD) Si
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%
Tipo de fuente de alimentación Interno
Escala de eficiencia energética De la A a la G

Certificados de sostenibilidadErP

Peso6,1 kg

Certificados de conformidadBSMI, CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE

Cantidad por caja1 pieza(s)

Anchura del palé120 cm

Longitud del palé100 cm

Altura del palé198 cm

Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*