



## Viewsonic VG Series VG2756-4K pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro

Ref.: MN54175410 P/N: VG2756-4K

### Detalle del producto

- 68,6 cm (27") LED IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 75 Hz 5 ms 1000:1
- F 26 kWh 30,7 W

### Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)68,6 cm (27") LED IPS4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:975 Hz 5 ms 1000:1F 26 kWh 30,7 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Posicionamiento de mercadoNegocios

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS2 W

montaje VESA Si

Tipo HD4K Ultra HD

Tipo de pantallaIPS

Tiempo de respuesta5 ms

Número de puertos ascendentes2

Número de puertos ascendentes USB Tipo B1

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)1000:1

Relación de contraste (dinámico)50000000:1

Máxima velocidad de actualización75 Hz

HDMI Si

Número de puertos HDMI2

Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores

Versión HDMI2.0

Cantidad de DisplayPorts1

Frecuencia digital horizontal15 - 150 kHz  
Frecuencia digital vertical24 - 75 Hz  
Cables incluidosCorriente alterna, USB Tipo C  
Guía de configuración rápidaSi  
Ancho del dispositivo (con soporte)613 mm  
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm  
Profundidad dispositivo (con soporte)202 mm  
Altura del dispositivo (con soporte)406 mm  
Peso (con soporte)7,5 kg  
Ranura para cable de seguridadSi  
Ancho del paquete692 mm  
Ancho (sin base)613 mm  
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington  
Profundidad (sin base)52 mm  
Profundidad del paquete218 mm  
Ajustes de alturaSi  
Altura del paquete430 mm  
Altura (sin base)363 mm  
Altura ajustable (máx.)13 cm  
Peso del paquete10,7 kg  
Peso (sin base)5,1 kg  
EjeSi  
Ángulo de pivote90 - 90°  
GiratorioSi  
Clase de eficiencia energética (SDR)F  
Ángulo de giro (alcance)120 - 120°  
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas26 kWh  
Ajuste de la inclinaciónSi  
Ángulo de inclinación5 - 40°  
Consumo energético30,7 W  
Consumo de energía (inactivo)0,5 W  
Consumo de energía (max)70 W  
Voltaje de entrada AC100 - 240 V  
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C  
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 90%  
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G  
Peso7,5 kg  
Cantidad por caja1 pieza(s)  
Anchura del palé120 cm  
Longitud del palé100 cm  
Altura del palé2,07 m  
Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*