



Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd-2 pantalla para PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Plata

Ref.: MN55175204 P/N: VX3276-2K-MHD-2

Detalle del producto

- 81,3 cm (32") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 75 Hz 4 ms 250 cd / m² 1200:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- G 40 kWh 43 W

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)81,3 cm (32") LED IPSQuad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:975 Hz 4 ms 250 cd / m² 1200:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)G 40 kWh 43 W

Diagonal de la pantalla81,3 cm (32")

Resolución de la pantalla2560 x 1440 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Posicionamiento de mercadoHogar

Color del productoPlata

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS4 W

montaje VESA Si

Tipo HDQuad HD

Tipo de pantallaIPS

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²

Tiempo de respuesta4 ms

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)1200:1

Relación de contraste (dinámico)80000000:1

Máxima velocidad de actualización75 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical 178°
HDMI Si
Número de puertos HDMI 2
Número de colores de la pantalla 1,07 billones de colores
Versión HDMI 1.4
Color de pies Plata
Tamaño de píxel 0,273 x 0,273 mm
Cantidad de DisplayPorts 1
Cantidad de Mini DisplayPorts 1
Frecuencia digital horizontal 15 - 113 kHz
Frecuencia digital vertical 24 - 75 Hz
Salida de auriculares Si
Salidas para auriculares 1
Auriculares 3,5 mm
Profundidad de color 10 bit
Entrada de CASi
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI
Cobertura sRGB (típica) 103%
Cobertura NTSC (típica) 72%
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 713 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 230 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 504 mm
Peso (con soporte) 6,2 kg
Ancho (sin base) 713 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Ancho del paquete 806 mm
Profundidad (sin base) 38 mm
Profundidad del paquete 109 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Altura del paquete 509 mm
Altura (sin base) 416 mm
Peso del paquete 8,2 kg
Peso (sin base) 5,6 kg
Clase de eficiencia energética (SDR) G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 40 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -4 - 15°
Consumo energético 43 W
Consumo de energía (inactivo) 0,3 W
Consumo de energía (max) 46 W
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%
Peso 6,2 kg
Cantidad por caja 1 pieza(s)
Anchura del palé 120 cm
Longitud del palé 100 cm
Altura del palé 2,16 m
Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000

Pedido.

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*