



Viewsonic VA VA3209-MH pantalla para PC 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Ref.: MN55175272 P/N: VA3209-MH

Detalle del producto

- 81,3 cm (32") IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 75 Hz 4 ms 250 cd / m² 1200:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 26 kWh 32 W

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)81,3 cm (32") IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:975 Hz 4 ms 250 cd / m² 1200:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 26 kWh 32 W

Diagonal de la pantalla81,3 cm (32")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoHogar

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS5 W

Cámara incorporadaNo

montaje VESASi

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaIPS

Tipo de retroiluminaciónLED

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESASi

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²

Tiempo de respuesta4 ms

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)1200:1

Relación de contraste (dinámico)50000000:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Máxima velocidad de actualización75 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI Si
Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Versión HDMI1.4
Color de piesNegro
Tamaño de píxel0,364 x 0,364 mm
Frecuencia digital horizontal24 - 86 kHz
Frecuencia digital vertical48 - 75 Hz
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla81 cm
Salidas para auriculares1
Auriculares3,5 mm
Dureza de la superficie2H
Stand incluidoSi
Cables incluidosCorriente alterna, CC, HDMI
Cobertura sRGB (típica)104%
Cobertura NTSC (típica)72%
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)714 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)231 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)520 mm
Peso (con soporte)7,3 kg
Ancho (sin base)714 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete766 mm
Profundidad del paquete125 mm
Profundidad (sin base)59 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Altura del paquete510 mm
Altura (sin base)428 mm
Peso del paquete8,2 kg
Peso (sin base)6,1 kg
Tipo de embalajeCaja
Clase de eficiencia energética (SDR)E
WifiNo
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas26 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
BluetoothNo
Ángulo de inclinación-5 - 20°
Consumo energético32 W
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Operado remotamenteNo
Consumo de energía (max)35 W
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Tipo de fuente de alimentaciónExterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Certificados de sostenibilidadErP

Peso6,2 kg

Certificados de conformidadCE, REACH, RoHS, WEEE

Cantidad por caja1 pieza(s)

Anchura del palé121,9 cm

Longitud del palé101,6 cm

Altura del palé2,19 m

Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

CertificaciónCE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, BIS

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*