



Viewsonic VP3881A pantalla para PC 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixeles Quad HD+ LED Negro

Ref.: MN55175408 P/N: VP3881A

Detalle del producto

- 96,5 cm (38") LED IPS
- Quad HD+ 3840 x 1600 Pixeles 21:9
- 60 Hz 5 ms 300 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- G 38 kWh 52 W

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)96,5 cm (38") LED IPSQuad HD+ 3840 x 1600 Pixeles 21:960 Hz 5 ms 300 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)G 38 kWh 52 W

Diagonal de la pantalla96,5 cm (38")

Resolución de la pantalla3840 x 1600 Pixeles

Relación de aspecto nativa21:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Posicionamiento de mercadoHogar

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS5 W

montaje VESA Si

Tipo HDQuad HD+

Tipo de pantallaIPS

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m²

Tiempo de respuesta5 ms

Número de puertos ascendentes USB Tipo B1

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaCurva

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A2

Clasificación de curvatura de la pantalla2300R

USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi

Razón de contraste (típica)1000:1

Relación de contraste (dinámico)20000000:1
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI
Número de puertos HDMI2
Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores
Versión HDMI2.0
Tamaño de píxel0,229 x 0,229 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Frecuencia digital horizontal15 - 135 kHz
Salida de audioSi
Frecuencia digital vertical24 - 75 Hz
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)High Dynamic Range 10 (HDR10)
Dureza de la superficie3H
Cobertura sRGB (típica)131%
Cobertura NTSC (típica)92%
Cobertura Adobe RGB90%
Ancho del dispositivo (con soporte)896 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)299 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)629,2 mm
Peso (con soporte)12,6 kg
Ancho (sin base)896 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete1046 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad (sin base)103 mm
Profundidad del paquete375 mm
Altura del paquete590 mm
Altura (sin base)398 mm
Ajustes de alturaSi
Peso (sin base)7,9 kg
Peso del paquete19,9 kg
Altura ajustable (máx.)13 cm
Clase de eficiencia energética (SDR)G
GiratorioSi
Ángulo de giro (alcance)120 - 120°
Clase de eficiencia energética (HDR)G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas38 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas49 kWh
Ángulo de inclinación-1 - 21°
Consumo energético52 W
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Consumo de energía (max)56 W
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 90%
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Peso12,7 kg
Cantidad por caja1 pieza(s)

Anchura del palé120 cm

Longitud del palé100 cm

Altura del palé189,9 cm

Código de Sistema de Armomización (SA)8528521000

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*