



Viewsonic VA VS19992 pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro

Ref.: MN55175414 P/N: VA3208-4K-HD

Detalle del producto

- 81,3 cm (32") LED VA
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 60 Hz 4 ms 300 cd / m² 3000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 32 kWh 40 W

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)81,3 cm (32") LED VA4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:960 Hz 4 ms 300 cd / m² 3000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)F 32 kWh 40 W

Diagonal de la pantalla81,3 cm (32")

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoNegocios

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HD4K Ultra HD

Tipo de pantallaVA

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si

Brillo de la pantalla (típico)300 cd / m²

Tiempo de respuesta4 ms

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)3000:1

Relación de contraste (dinámico)50000000:1

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

HDMI Si

Número de puertos HDMI 2

Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores

Versión HDMI 2.0

Tamaño de píxel 0,182 x 0,182 mm

Cantidad de DisplayPorts 1

Versión de DisplayPort 1.4

Tamaño visible, diagonal 80 cm

Frecuencia digital horizontal 15 - 140 kHz

Frecuencia digital vertical 24 - 60 Hz

Salida de auriculares Si

Diagonal de pantalla 80 cm

Alto Rango Dinámico (HDR) Si

Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) High Dynamic Range 10 (HDR10)

HDCP Si

Dureza de la superficie 3H

HDCP versión 2.2

Stand incluido Si

Enchufe de entrada de CCSi

Gama de colores estándar NTSC, sRGB

Cables incluidos HDMI

Adaptador de corriente incluido Si

Cobertura sRGB (típica) 104%

Cobertura NTSC (típica) 72%

Guía de configuración rápida Si

Ancho del dispositivo (con soporte) 714,3 mm

Profundidad dispositivo (con soporte) 231 mm

Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm

Altura del dispositivo (con soporte) 520,3 mm

Peso (con soporte) 6,6 kg

Ancho del paquete 766 mm

Ancho (sin base) 714,3 mm

Ranura para cable de seguridad Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington

Profundidad (sin base) 59,2 mm

Profundidad del paquete 125 mm

Altura (sin base) 427,5 mm

Altura del paquete 510 mm

Ajustes de altura No

Peso (sin base) 5,5 kg

Peso del paquete 8,2 kg

Tipo de embalaje Caja

Clase de eficiencia energética (SDR) F

Clase de eficiencia energética (HDR) G

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 32 kWh

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 37 kWh

Ángulo de inclinación -5 - 20°

Consumo energético 40 W

Consumo de energía (inactivo) 0,5 W

Exhibición en pantalla (OSD) Si

Consumo de energía (max) 42 W

Consumo de energía (apagado) 0,3 W

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%

Escala de eficiencia energética De la A a la G

Certificados de sostenibilidad ErP

Certificados de conformidad BIS, BSMI, CB, CE, EAC, Compatibilidad electromagnética (EMC), PSE, REACH, RoHS, VCCI, WEEE

Peso 6,6 kg

Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11

Sistema operativo MAC soportado Si

Cantidad por caja 1 pieza(s)

Anchura del palé 121,9 cm

Longitud del palé 101,6 cm

Altura del palé 2,19 m

Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*