



Samsung S70D pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Ref.: MN5565369 P/N: LS27D700EAUXEN

Detalle del producto

- 68,6 cm (27") Negro
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 60 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms
- 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): F TCO
- Periodo de garantía: 2 año(s)

Ficha tecnica

Specs [leccat](#)68,6 cm (27") LCD IPS4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:960 Hz 5 ms 350 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)F 23 kWh 23 W

Diagonal de la pantalla68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNCCo

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLCD

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoConsumidor

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HD4K Ultra HD

Tipo de pantallaIPS

Retroiluminación LEDNo

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA No

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Brillo de la pantalla (típico)350 cd / m²

Brillo de la pantalla (mín.)280 cd / m²

Tiempo de respuesta5 ms

Forma de la pantallaPlana

Razón de contraste (típica)1000:1

Nombre comercial de la relación de contraste dinámicoMega Infinity DCR
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI
Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores
Versión HDMI2.0
Color de piesNegro
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.2
Tamaño visible, horizontal59,7 cm
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Micrófono incorporadoNo
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla68 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)High Dynamic Range 10 (HDR10)
HDCPSi
HDCP versión2.2
Stand incluidoSi
Cables incluidosCorriente alterna, HDMI
Cobertura sRGB (típica)99%
Ancho del dispositivo (con soporte)612,9 mm
Tipo de soporteSoporte sencillo
Profundidad dispositivo (con soporte)180 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)473,2 mm
Montaje de paredSi
Peso (con soporte)5 kg
Ancho del paquete687 mm
Longitud del cable1,5 m
Ancho (sin base)612,9 mm
Profundidad (sin base)41,6 mm
Profundidad del paquete484 mm
Altura del paquete160 mm
Ajustes de alturaNo
Altura (sin base)367,7 mm
Peso del paquete6,6 kg
Peso (sin base)3,5 kg
EjeSi
Ángulo de pivote-3 - 3°
Clase de eficiencia energética (SDR)F
WifiNo
Clase de eficiencia energética (HDR)G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas23 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-2 - 25°
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas39 kWh
Imagen en imagenSi
Consumo energético23 W
EthernetNo
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
Consumo de energía (max)80 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W
Intervalo de temperatura operativa10 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Consumo de potencia (DPMS)0,5 W
Certificados de sostenibilidadTCO
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)Si
Formato de señal digitalNo compatible
Modo protector ocular (Eye Saver) de SamsungSi
Periodo de garantía2 año(s)
Imagen adaptableSi
Auto source switch+Si
Cumplimiento de sostenibilidadSi
Tamaño de la imagenY
Sintonización de fábricaSi
Temporizador de apagado Off Timer PlusSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*