



DELL P Series P3424WEB pantalla para PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Ref.: MN53273521 P/N: DELL-P3424WEB

580,17 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Conéctate como si estuvieras presente gracias a una pantalla curva WQHD IPS de 86,36cm (34"), diseñada para disfrutar de experiencias envolventes y una colaboración sin esfuerzo.

- (34.14") 4K Ultra HD 3440 x 1440 LED IPS

- 8ms, 21:9, 300cd/m², 1000:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

(34.14") 4K Ultra HD 3440 x 1440 LED IPS, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1000:1 Conéctate como si estuvieras presente gracias a una pantalla curva WQHD IPS de 86,36cm (34"), diseñada para disfrutar de experiencias envolventes y una colaboración sin esfuerzo. (34.14") 4K Ultra HD 3440 x 1440 LED IPS 8ms, 21:9, 300cd/m², 1000:1 USB, HDMI, DisplayPort

Diagonal de la pantalla 86,7 cm (34.1")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 3440 x 1440 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 21:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Posicionamiento de mercado Oficina

Color del producto Negro

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 10 W

Cámara incorporada Si

montaje VESA Si

Tipo HD 4K Ultra HD

Tipo de pantalla IPS

Tipo de retroiluminación LED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Tipo de puerto USB de carga USB Tipo B, USB Tipo C

Número de puertos ascendentes2
Tiempo de respuesta8 ms
Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaCurva
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A3
Clasificación de curvatura de la pantalla3800R
Cantidad de puertos downstream USB tipo C1
Formatos gráficos soportados640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi
Formato de vídeo soportado480p, 720p, 1080i, 1080p
Suministro de potencia USB Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta90 W
Razón de contraste (típica)1000:1
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Bisel frontalNegro
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical178°
Soporte desmontableSi
Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores
Número de puertos HDMI1
Tiempo de respuesta (rápido)5 ms
Versión HDMI2.1
Color de piesPlata
Tamaño de píxel0,2325 x 0,2325 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Densidad del píxel109,68 ppp
Versión de DisplayPort1.2
Intervalo de escaneado horizontal30 - 90 kHz
Intervalo de escaneado vertical56 - 76 Hz
Megapíxeles4 MP
Tamaño visible, horizontal80 cm
Micrófono incorporadoSi
Tamaño visible, vertical33,5 cm
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla86,71 cm
Auriculares3,5 mm
Micrófono, jack de entradaSi
Alto Rango Dinámico (HDR)No
Entrada de audio para PCNo
HDCP Si
Dureza de la superficie3H
HDCP versión2.2
Stand incluidoSi
Gama de colores estándaresRGB
Gama de colores99%
Entrada de CASi
Cables incluidosCorriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C
Adaptador de corriente incluidoSi
Mando a distancia incluidoNo
Pluma digital incluidaNo
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)815,6 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)242,5 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Longitud del cable DisplayPort1,8 m
Altura del dispositivo (con soporte)595,9 mm
Peso (con soporte)10,8 kg
Ancho (sin base)815,6 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Profundidad (sin base)84,8 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Altura (sin base)420 mm
Ajustes de alturaSi
Altura ajustable (máx.)15 cm
Peso (sin base)7,43 kg
Peso del paquete15,8 kg
Ancho del marco (lateral)8,67 mm
EjeNo
Ancho del marco (superior)3,92 cm
Ancho del marco (inferior)2,17 cm
GiratorioSi
WifiNo
Clase de eficiencia energética (SDR)F
Ángulo de giro (alcance)-30 - 30°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas32 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-5 - 21°
Consumo energético31,5 W
Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
EthernetSi
Consumo de energía (max)210 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud no operativa5000 - 12192 m
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR
No contieneArsénico, PVC/BFR
Total de huella de carbono (kg of CO2e)788
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)187
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)466,57
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)78,17
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)233,65
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)9,2
Versión de PAIA1.3.2, 2022
Libre de metales pesadosHg (mercurio)
Certificados de conformidadRoHS
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*