



Rf. PHK-BAT PHB 1205. PHB 1205

Batería Phasak PHB 1205 compatible con SAI/UPS PHASAK según especificaciones

11,98 €

Incluido (IVA 21%)

PHASAK PHB 1205 (Batería 12 V, 5 Ah, plomo-ácido sellada)

La PHASAK PHB 1205 es una batería sellada de plomo-ácido de 12 V y 5 Ah de capacidad, diseñada para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS), telecomunicaciones y otras aplicaciones críticas. Su construcción libre de mantenimiento y su diseño compacto la hacen fiable, eficiente y de instalación sencilla. *Motivos para comprarla* Voltaje nominal de 12 V y capacidad de 5 Ah, adecuada para respaldo energético en sistemas de baja potencia. *Tecnología de plomo-ácido sellada (VRLA), resistente, estable y sin necesidad de mantenimiento.* Diseño compacto con dimensiones aproximadas de 90 x 70 x 101 mm, ideal para espacios limitados. *Baja tasa de autodescarga y larga vida útil, garantizando rendimiento duradero.* *Compatibilidad con equipos PHASAK y otros dispositivos con especificaciones similares, gracias a estándares como IEC 60896-21/22 y cumplimiento con EUROBAT, RoHS, WEEE y REACH.* *Especificaciones*

Referencia:

PHB 1205

Voltaje nominal:

12 V

Capacidad nominal:

5 Ah

Tipo de terminal:

T2/T1

Longitud:

90 ± 1 mm

Ancho:

70 ± 1 mm

Alto:

101 ± 1 mm

Altura total:

107 ± 1 mm

Peso:

~1,7 kg

Capacidad:

10h (10.5V) - 6,8 Ah / 1h (9.6V) - 4,7 Ah

Resistencia interna (100% Carga - 25°C):

Aprox. 30 mΩ;

Capacidad afectada por temperatura (20h):

40°C (102%) / 25°C (100%) / 0°C (85%) / -15°C (65%)

Autodescarga (25°C):

3 % / mes

Temperatura nominal de funcionamiento:

25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)

Voltaje de carga flotante (25°C):

13,60V - 13,80V, -18mV/°C; (compensación de temperatura)

Corriente de carga cíclica:

14,50V - 15,00V, 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) (compensación de temperatura)

Corriente máxima de carga:

1,35 A

Corriente máxima de descarga:

68 A (5s)

Vida útil de flotación diseñada:

5 años

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.