

Rf. DLK-SWITCH DGS-1510-52XMP/E

Switch D-Link Smart DGS-1510-52XMP 52 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE/ SFP



1.685,83 €

Incluido (IVA 21%)

Características de administración Tipo de interruptor: Gestionado Capa del interruptor: L3 Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Administración basada en web: Si Clasificación del tráfico: Si Inspección ARP: Si Puertos e Interfaces Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48 Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Número de módulos SFP instalados: 2 Número de módulos SFP+ instalados: 2 Conexión Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Soporte 10G: Si Tipos de cable soportados: Cat5, Cat5e Bidireccional completo (Full duplex): Si Auto MDI / MDI-X: Si Transmisión de datos Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s Rendimiento: 95,24 Mpps Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas Número de interfaces IP: 16 Jumbo Frames, soporte: Si Tramas Jumbo: 9216 Funciones de multidifusión Multidifusión, soporte: Si Tabla de direcciones MAC Multidifusión: 512 entradas Diseño Montaje en rack: Si Apilable: Si Color del producto: Negro Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Actividad, Enlace, PoE, Velocidad Número de ventiladores: 3 Ventilador(es) Certificación: CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB Desempeño Nivel de ruido: 56,9 dB Control de energía Fuente de alimentación incluida: Si Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz Consumo de energía (max): 486,9 W Alimentación a través de Ethernet (PoE) Energía sobre Ethernet (PoE): Si Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa: -5 - 50 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95% Disipación del calor: 138,787 BTU/h Peso y dimensiones Ancho: 440 mm Profundidad: 308 mm Altura: 44 mm Peso: 5,41 kg

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.