



Rf. UBI-SWITCH NANO-SW/4

*Switch Ubiquiti NanoSwitch N-SW/ 4 Puertos RJ45
10/100/1000 PoE*

39,83 €

Incluido (IVA 21%)

Está alimentado por PoE pasivo de 24 V y proporciona hasta 24 W de potencia en tres puertos de salida PoE. El NanoSwitch está diseñado para su implementación en exteriores y admite hasta 4 Gbps de velocidad de línea sin bloqueo en total.

Características:

(1) puerto de entrada PoE pasivo Gigabit de 24 V(3) puertos de salida PoE pasivos Gigabit de 24 V
Gabinete exterior resistente a la intemperie

*Inyector PoE no incluido

Mecánico

Dimensiones 196 x 934 x 32 mm (7,73 x 3,68 x 1,28')
Peso 269 g (9,5 onzas)
Características del gabinete
Policarbonato Blanco

Hardware

Procesador RTL8367N-VB Almacenamiento flash integrado 4Kbits Tasa total de línea sin bloqueo 4 Gbps TIP. El consumo de energía 1.5W Método de potencia Entrada PoE pasiva de 24 V Rango de voltaje admitido Entrada PoE pasiva de 24 V Interfaces de red (4) Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mbps Interfaces PoE Entrada PoE pasiva de 24 V Voltaje máximo de PoE+ por puerto por PSE 24V@1A por puerto / Total 24V@1.5A para tres puertos Potencia máxima de PoE pasivo por puerto 24 W por puerto / Total 36 W para tres puertos Temperatura de funcionamiento -30C ~ 70C Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.