

Rf. LOG-VIDEOCONFERENCIA 001681

Sistema de Videoconferencia Logitech MeetUp 2/ Campo de Visión 120°/ 4K



MeetUp 2

Mejore sus salas de reunión pequeñas con MeetUp 2 y simplifique la experiencia de reunión para todos. Mejore sus salas de reunión pequeñas con MeetUp 2, una cámara para conferencias USB para espacios pequeños con funciones de inteligencia artificial que simplifican la experiencia de reunión tanto para los empleados como para el equipo de TI.

Actualice sus salas de reunión USB pequeñas

Lleve funciones basadas en inteligencia artificial a sus salas de reunión USB pequeñas con Meetup 2. Compatible con plataformas de vídeo populares como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, MeetUp 2 puede funcionar en modo USB con un PC en la sala o cuando se conecta a un portátil en modo BYOD.

MeetUp 2 es fácil de configurar y administrar con Logitech Sync: supervise el estado de la sala, implemente actualizaciones y modifique la configuración, todo desde una sola aplicación basada en la nube. Libere el potencial de la IA en sus salas pequeñas basadas en PC y BYOD

Mejore sus salas de reunión pequeñas con MeetUp 2, una barra de vídeo que simplifica la experiencia de reunión para los empleados y el equipo de TI. MeetUp 2 ofrece una configuración sencilla, funciones avanzadas de audio y vídeo con IA y fácil administración remota para implementaciones basadas en PC y BYOD. IMPLEMENTACIONES SENCILLAS Y FLEXIBLES EN SALAS PEQUEÑAS

MeetUp 2 se conecta a un sistema de salas de reunión o directamente a un portátil para reuniones BYOD. Active las conexiones de portátiles BYOD con una configuración estándar de dos cables o conéctelos con un solo cable a través del cable USB activo de Logitech (como se muestra aquí). Administre y configure MeetUp 2 para ambas implementaciones fácilmente en Logitech Sync. REUNIONES MEJORADAS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Descubra las funciones de vídeo y audio con inteligencia artificial mediante el sistema operativo CollabOS integrado. Además, los usuarios pueden disfrutar de integraciones con Microsoft, Zoom y Google para una experiencia de reunión más inteligente. **UN MONTAJE, TRES POSICIONES**

Consiga ubicaciones flexibles e instalaciones sencillas con el soporte múltiple incluido y acople MeetUp 2 a una pantalla, mesa o pared. Además, tiene una inserción con rosca integrada, por lo que es compatible con trípodes. **ASEGURE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CON EL PLAN DE SERVICIO SELECT**

Elimine las barreras que dificultan la colaboración y asegúrese de que las salas de conferencia estén listas para la próxima reunión. Select es un plan de servicio que tiene beneficios para todas las implementaciones y tamaños de sala. Optimice el tiempo de actividad con asistencia de expertos en el plazo de una hora, consiga sustituciones de productos rápidamente y aproveche la funcionalidad premium de Sync para resolver problemas de forma proactiva antes de que afecten a su negocio. Cuando elige Select, nos asociamos con usted para reducir la gestión diaria, optimizar el rendimiento y ayudarle a maximizar su inversión. **UNA ELECCIÓN QUE LE HARÁ SENTIRSE BIEN**

Logitech se compromete a crear un mundo más sostenible y estamos trabajando activamente para minimizar nuestra huella medioambiental y acelerar el ritmo del cambio social. *Especificaciones*

Altura:

73,3 mm

Anchura:

469,2 mm

Profundidad:

73 mm

Peso:

1,8 kg

Micrófonos integrados:

Matriz de 6 micrófonos DMIC

Cámara:

Cámara PTZ digital

Altavoz:

1 altavoz con puerto de rango completo

Gestión de cables:

Sistema de distribución y retención de cables

Soporte:

Soporte múltiple

Plataforma:

Logitech CollabOS

Tecnologías de imagen:

Logitech RightSight 2

Tecnologías de audio:

Logitech RightSound 2

Carcasa:

Diseño todo en uno

Gestión de dispositivos:

Logitech Sync

Pantallas admitidas:

Modo BYOD: 1; modo dispositivo dedicado: depende del dispositivo/aplicación

Resolución de salida:

1080p

Protocolos de red:

IPv4, IPv6

Compatibilidad de proxy:

Proxy por IP, FQDN y archivo PAC

Compatibilidad con RoomMate:

No compatible

Panorámica digital:

±48° con zoom 4x

Inclinación digital:

±32° con zoom 4x

Zoom:

Zoom digital HD 4x

Campo de visión diagonal:

120°

Campo de visión horizontal:

113°

Campo de visión vertical:

80°

Resolución de cámara:

4K

Altavoz – controlador:

55 mm con reflector de graves y suspensión patentada

Sensibilidad del altavoz:

83 dB SPL a 1 W ±2 dB a 1 m

Potencia nominal:

8 W, THD -36 dBFS ±1 dB a 1 Pa

Frecuencia de muestreo del micrófono:

48 kHz

Radio de captación:

Hasta 7 m

Formación de haces:

6 micrófonos MEMS con 5 haces acústicos adaptativos

Procesamiento de audio:

AEC y VAD

Supresión de ruido:

Cancelación de ruido basada en IA

Salida HDMI:

1

Entrada HDMI:

1

USB:

1 x USB 3.1 Tipo C

Red:

Ethernet 10/100/1G

Wi-Fi:

802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth:

Bluetooth® de bajo consumo

Fuente de alimentación:

Detección automática

Voltaje de funcionamiento:

100~240 V, 19 V, 2,1 A

Dimensiones de la fuente de alimentación:

114 x 47 x 32,3 mm

Cable CC:

3 m

Cable USB-C a USB-C:

3 m

Temperatura de funcionamiento:

0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento:

-25 °C a 70 °C

Humedad:

10 % a 90 %

Cifrado de datos:

Claves simétricas y PKI

Seguridad de dispositivos:

Atestación de estado y autenticación por API

Protección por hardware:

Arm TrustZone y RPMP

Seguridad física:

Conector Kensington

Sistemas compatibles:

Windows 10 o posterior, macOS (dos versiones más recientes)

Conectividad de red:

Cableada o inalámbrica

Contenido de la caja:

MeetUp 2 con soporte, fuente de alimentación, cable USB-C, anclajes de pared, guía rápida

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.