



Rf. HID-CAJA Q5 PRO/RSC-500W061

Caja Minitorre Hiditec Q5 PRO con Fuente 500W

46,19 €
Incluido (IVA 21%)

Diseño sobrio y funcional Q5 Pro tiene un diseño Mini Torre compacto, compatible con placas micro ATX y mini ITX. Su diseño permite la instalación de un equipo completo garantizando rendimiento profesional.

Su chasis está fabricado en acero SPCC para ofrecer durabilidad y su interior está pensado para que la instalación de los componentes sea rápida y sencilla.

Conexión USB 3.1 Type-C y lector de tarjetas Q5 Pro está diseñada para equipos dirigidos al sector profesional por lo que le hemos incluido las últimas prestaciones en conexiones.

Incluye de serie una conexión USB 3.1 Type-C de alta velocidad así como un lector de tarjetas SD y TF.

Además cuenta con dos conexiones USB 3.0, una conexión USB 2.0 y conexión independiente de audio.

*Capacidad modulable El interior del chasis dispone de amplias opciones de almacenamiento, permitiendo la instalación de 4*SSD + HDD o bien 2*SSD + 3*HDD , además cuenta con una bahía externa para unidades de 5.25'.*

Tiene capacidad para la instalación de graficas hasta 325mm y disipadores para procesadores de alto rendimiento ya que en su interior cuenta con una anchura de 160mm.

Q5 Pro mantiene siempre tu equipo a la temperatura óptima para un correcto funcionamiento con cualquier configuración de ofimática.

Con capacidad para instalar hasta tres ventiladores, incluyendo de serie el ventilador trasero.

Especificaciones

Dimensiones y peso

Dimensiones: 355 x 345 x 170 mm

Peso: 4215 g

Diseño

Factor de forma: Micro ATX

Material frontal: ABS

Material laterales: SECC

Compatibilidad fuente de alimentación: ATX incluye Fuente de 500W

Compatibilidad placa base: Micro ATX / ITX

Longitud máxima GPU 325mm

Altura máxima CPU cooler 160mm

Puertos frontales (I/O)

1 x USB 3.1 Type-C

2 x USB 3.0

1 x USB 2.0

1 x Audio in/out

Lector de tarjetas SD: Sí

Bahías

3 x 3.5'

2 x 2.5'

1 x ODD

Expansión

Conector 20+4 Pin: 1

Conector EPS +12V 4+4 Pin: 1

Conector SATA: 3

Conector IDE: 1

Refrigeración

Ventilador trasero: 1 x 80 mm

Ventilador lateral: 1 x 120 mm (opcional)

Certificaciones

CE, FCC, RoHS

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.