



Rf. KOD-CAMARA PIXPRO AZ425 BK

## Cámara Digital Kodak Pixpro AZ425/ 20MP/ Zoom Óptico 42x/ Negra

Cámara digital Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425

La colección KODAK PIXPRO Astro Zoom es el pináculo de nuestra línea con más de todo lo que desea. Con una gran cantidad de potentes modelos de zoom largo para elegir, tenemos la cámara puente perfecta para ti. Mega zoom, lentes súper gran angular, grabación de video HD con un solo toque y modelos con conectividad Wi-Fi, capturar y cargar esos momentos importantes no podría ser más fácil.

Zoom óptico 42x20 megapíxeles  
Video Full HD de 1920 x 1080  
Batería recargable de iones de litio  
Gran angular de 24 mm  
Pantalla LCD de 3"  
Estabilización de imagen óptica (OIS)

Especificaciones

### Imágenes

Resolución del sensor Real: 21,14 megapíxeles Efectivo: 20,68 megapíxeles Tipo de sensor CMOS tipo 1/2,3" Estabilización de imagen Óptica en lente integrada

### Lente

Longitud focal 4,3 a 180,6 mm (longitud focal equivalente de 35 mm: 24 a 1008 mm) Zoom óptico 42x Zoom digital 4x máximo (zoom

combinado de 168x)Apertura máxima f/3 a 6.8Rango de enfoque Normal1,64' a infinito / 49,99 cm a infinito (gran angular)6,57' a infinito / 2 m a infinito (telefoto)Macro0,63' a infinito / 1,6 cm a infinito (gran angular)Diseño Óptico 15 elementos en 11 grupos

### **Control de exposición**

Velocidad de obturación 1/2000 a 30 segundosSensibilidad ISOFoto80 a 1600 en Modo Automático (Extendido: 80 a 3200)Vídeo80 a 3200Método de medición Inteligencia artificial AE, Promedio ponderado al centro, Detección de rostros, SpotModos de exposición Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturadorCompensación de exposición -2 a +2 EV (pasos de 1/3 EV)Balance de blancos Preajustes: Automático, Nublado, Temperatura de color, Luz del día, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente, ManualTemporizador Retraso de 2/10 segundosOpciones especiales Fuegos artificiales, paisaje, paisaje nocturno, retrato nocturno, panorama, fiesta/interior, retrato, nieve, deportes, puesta de sol

### **Captura de imagen fija**

Relación de aspecto 3:2, 4:3, 16:9Formato de archivo de imagen jpeg

### **Captura de vídeo**

Modos de grabación internos H.264/MOV1920 x 1080 a 30,00 fps1280 x 720 a 15/29,97/59,94 fps640 x 480 a 29,97 fps640 x 480 a 120 fpsSalida de difusión NTSCTransmisión IP NingunoTipo de micrófono incorporado MonoGrabación de audio Audio LPCM de 1 canal

### **Interfaz**

Ranura para tarjeta de memoria/medios Ranura única: SD/SDHCMemoria interna 8 MBE/S de vídeo 1 x salida micro-HDMI E/S de audio NingunoE/S de alimentación NingunoOtras E/S 1 salida de datos Micro-USB (USB 2.0)Inalámbrico NingunoCompatible con aplicaciones móviles No\*A partir de febrero de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizadaPosicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) Ninguno

### **Monitor**

Tamaño 3,0'Resolución 460.000 puntosTipo de visualización LCD fijo

### **Destello**

Construido en un instante SíModos de flash Automático, Completar, Apagado, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción de ojos rojosRango de flash efectivo1,6 a 24,6' / 0,5 a 7,5 m (Gran angular)3,9 a 12,1' / 1,2 a 3,7 m (Teleobjetivo)Conexión de flash externo Ninguno

### **Ambiental**

Temperatura de funcionamiento 32 a 104°F / 0 a 40°CHumedad de funcionamiento 0 a 90%

### **General**

Tipo de Batería 1 x iones de litio recargable (aprox. 280 disparos)Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 4,4 x 3,2 x 3,3' / 112,7 x 81,6 x 84,4 mmPeso 15,7 oz / 444 g (solo cuerpo)

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.