



Rf. NOX-FUENTE URANO PRO 550W

Fuente de Alimentación Nox Urano VX/ 550W/ Ventilador 12cm/ 80 Plus Bronze

36,43 €
Incluido (IVA 21%)

URANO PRO 550W Bronze

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 80 PLUS BRONCE

Certificado Bronze 80 PLUS Ventilador ultrasilencioso de 120 mm con PWM Cables planos y extra largos Autovoltaje (100 - 240 V CA) Placa PCB de doble cara y con detalles en cobre Urano PRO 550W

Urano PRO es la nueva serie de fuentes con certificado 80 PLUS Bronze de Nox. Estas fuentes de alimentación han sido diseñadas para garantizar una eficiencia del 85%, brindando una auténtica potencia continua al máximo rendimiento de las configuraciones para entusiastas y profesionales. Eficiencia comprobada

La eficiencia energética tiene un papel muy importante en el rendimiento de la fuente, por eso nuestras fuentes de alimentación Urano PRO, cuentan con certificado 80+Bronze. Este certificado, garantiza que el 85% de la energía que obtiene la fuente, se consume de manera eficiente, lo que nos asegura un funcionamiento eficaz. Además, mantendremos unos niveles de ruido y temperatura óptimos, ahorrando también en los costes de electricidad. Potencia hipersilenciosa

Las fuentes Nox Urano PRO cuentan con un ventilador de 120 mm térmicamente controlado, regulando su potencia en función de la necesidad de tu PC en cada momento.

Con un elegante diseño minimal en color negro esta fuente de Nox ha sido diseñada para mantener en todo momento el ordenador a la temperatura óptima, al mismo tiempo que mantiene el ruido al mínimo. Cuenta con una disipación del calor y rendimiento a otro nivel. Componentes de calidad máxima

Creada con componentes de alta calidad y la última tecnología para garantizar un rendimiento estable y eficiente. El condensador principal de las Urano PRO proporciona una ejecución perfecta operando con características de baja impedancia. Una evolución a nuestras aclamadas Urano en la que destaca su función de autovoltaje, con la que van adaptando el voltaje según la red (comprendido entre 100-240V AC).

Su placa de circuito impreso (PCB) de doble cara con detalles de cobre permite construir sistemas más complejos, lo que las hace

ideales para las configuraciones más exigentes. 6 sistemas de protección

Se trata de una fuente para PC con protecciones OVP, OPP, SCP, UVP OTP y NLP que garantizan un funcionamiento seguro en diferentes circunstancias.

Además, sus cables planos y extralargos facilitan el montaje permitiendo una configuración limpia y ordenada que permita un eficaz flujo de aire en el interior del equipo y una rápida disipación del calor. Especificaciones

Rendimiento y alimentación

Potencia: 550 W

PFC: Activo

Voltaje de entrada: 100-240 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Corriente de entrada: 12.5 - 6.3 A

Voltaje y corriente: +5V 15A / +3.3V 15A / +12V 45A / -12V 0.3A / +5VSB 2.5A

Refrigeración

Ventilador: 120 mm

Control de velocidad: Inteligente

Tipo: Ultra silencioso

Diseño y construcción

Factor de forma: ATX

Conectividad

Conector ATX: 1 x 20+4 pines

Conector CPU: 1 x EPS 4+4 pines

Conectores PCIe: 2 x 6+2 pines

Conectores SATA: 4

Conectores Molex: 2

Seguridad

Protecciones: OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, NLP

Dimensiones y peso

Dimensiones: 150 x 140 x 85 mm

Peso: 1,61 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.